



## 沪救 16 轮主要技术参数

船名：沪救 16

船舶种类：拖轮

建造厂：东海船厂

建成年月：1994 年 1 月 20 日

呼号：BSAP/BSAQ

MMSI：412046040/412046050

总长：35.50 米

型宽：9.80 米

垂直间长：31.00 米

型深：4.30 米

吃水：空/满 2.71 米/3.10 米

排水量：空/满 442.00 吨/552.00 吨

总吨位：389 吨

净吨位：116 吨

航速：12 海里

系柱拖力：43 吨

航区：沿海

船员床位：20

推进器：全回转 KST-165ZF/A

续航力：1000 海里

拖缆： $\Phi 100$  (锦伦复丝)  $\times 220$  米

主机型号：6DLM-26L

功率：1250KW $\times 2$  3400 马力

转速：750 转/分

耗油：195 克/千瓦 (144 克/马力)

辅机型号：6135ACaf $\times 2$

功率：94.00KW $\times 2$  1500 转/分

发电机型号：TFX-250L4-H

功率：75KW $\times 2$  AC 144A

燃油种类：0#

舱 容：60T

淡水舱容：33T<sup>3</sup>

锚机链轮：3T×10m/分

卷 筒：4T×15m/分

锚及锚链：700 kg×φ22mm

拖 钩：50T （气动释放）

艏立绞盘：4T/15m/mim

艏缆滚筒：4T×15m/mim

对外消防：360 立方/小时 X150

水 枪：排量 4000L、2000L 各 1 射程 70M